





LCD級背光模組-超薄型LED避難逃生誘導燈

特色：

- ▶ 超薄型設計**
 鋁合金外殼，高質感陽極處理，整體最大厚度僅20mm，採用本設備輕巧高雅，安全美觀又簡便。
- ▶ 共用化設計**
 壁掛型/吸頂型/懸吊型共用同一燈體。而懸吊型及吸頂型僅在燈體加裝選配組件即可，裝置便利，外觀具一致性。
- ▶ 電路板採定電流穩壓設計**
 採定電流方式驅動LED，減緩光衰速度，確保使用壽命。預備電源於放電狀況下60分鐘內照度變動在5%以內。
- ▶ 先進導光方式**
 採用與LCD液晶螢幕相同之導光技術。照度平均達80%以上，超高亮度，面板無網點呈現，標示內容清晰明亮，非一般投光式、導光式可比擬。
- ▶ 安全高效預備電源系統**
 效率高、壽命長、可重複充放電達500次的鎳氫(Ni-MH)環保電池，並具過充過放保護設計，充電24小時，可明亮顯示90分鐘以上。
- ▶ 防脈衝破壞**
 電路板具保護設計可吸收瞬間高壓、突波，將電路板損害降到最低。



標示面板參考



規格

◎容許電壓：90V~245V

內政部消防署型式認可

等級	型號	光源規格	鎳氫電池	額定電壓	耗電量	尺寸(mm)	安裝規格(mm)
C型	出口燈 LE-BC 方向燈 單/雙面 LD-BC/LD-BCD	SMD白光LED 0.07Wx8只	3.6V350mAh	AC 110V	1.7W	157x187x20 標示132x132	壁掛連續孔二側 中心孔距71mm
BL型	出口燈 LE-BB 方向燈 單/雙面 LD-BB/LD-BBD	SMD白光LED 0.07Wx24只	3.6V800mAh	AC 110V	3.7W	205x255x20 標示200x200	壁掛連續孔二側 中心孔距71mm
BH型	出口燈 LE-BBH 方向燈 單/雙面 LD-BBH/LD-BBDH	SMD白光LED 0.07Wx36只	3.6V850mAh	AC 110V	4.8W	205x255x20 標示200x200	壁掛連續孔二側 中心孔距71mm
A型	出口燈 LE-BA 方向燈 單/雙面 LD-BA/LD-BAD	SMD白光LED 0.07Wx72只	3.6V1700mAh	AC 110V	10.2W	405x455x20 標示400x400	壁掛連續孔二側 中心孔距91mm

本產品投保2000萬產品責任險

SAFE