



# 節能LED緊急照明燈

**特色：**

» **輕薄外觀設計**

整體最大厚度僅40mm，嵌頂時嵌入厚度僅28mm以下，輕巧高雅，安全美觀。

» **多樣化安裝方式**

壁掛型/吸頂型/嵌頂型共用同一燈體，外觀具一致性，僅在燈體加裝選配組件即可變化裝置方式。

» **防脈衝破壞設計**

電路板具保護設計可吸收瞬間高壓、突波，將電路板損害降到最低。

» **聚光與廣角的選擇**

透光罩有聚光型或廣角型可供選擇，聚光型提供超強穿透力，廣角型提供柔和大角度的照明，燈具照射呈現不同效果。

» **環保高效預備電源系統**

效率高、壽命長、可重複充放電達500次的鎳氫(Ni-MH)環保電池，並具過充過放保護設計。

» **領先業界**

採用SMD TYPE白光LED自動化生產，品質穩定。使用壽命長，節能超省電。



嵌頂型



壁掛/吸頂型



壁掛/吸頂(方罩)型



SMD式白光LED  
具有超強穿透力



**規格** ◎容許電壓：90V~245V

內政部消防署型式認可

型號	型式	光源規格	鎳氫電池	額定電壓	充/放電時間	尺寸(mm)	安裝規格(mm)
LL-W-A	壁掛/吸頂	SMD白光LED 0.07Wx36只	3.6V600mAh	AC 110V	48H/90 分鐘以上	109x109x40	壁掛連續孔二側 中心孔距40mm
LL-W-A-S	壁掛/吸頂 (方罩)	SMD白光LED 0.07Wx36只	3.6V600mAh	AC 110V	48H/90 分鐘以上	149x165x40	壁掛連續孔二側 中心孔距40mm
LL-W-A-C	嵌頂型	SMD白光LED 0.07Wx36只	3.6V600mAh	AC 110V	48H/90 分鐘以上	φ 175x40	嵌頂型 挖孔 φ 150mm
LL-W-B	壁掛/吸頂	SMD白光LED 0.07Wx24只	3.6V600mAh	AC 110V	48H/90 分鐘以上	109x109x40	壁掛連續孔二側 中心孔距40mm
LL-W-B-S	壁掛/吸頂 (方罩)	SMD白光LED 0.07Wx24只	3.6V600mAh	AC 110V	48H/90 分鐘以上	149x165x40	壁掛連續孔二側 中心孔距40mm
LL-W-B-C	嵌頂型	SMD白光LED 0.07Wx24只	3.6V600mAh	AC 110V	48H/90 分鐘以上	φ 175x40	嵌頂型 挖孔 φ 150mm

本產品投保2000萬產品責任險

SAFE