



# LCD級背光模組-超薄型LED避難逃生誘導燈

**特色：**

## » 超薄型設計

鋁合金外殼，高質感陽極處理，整體最大厚度僅20mm，壁掛型/吸頂型/懸吊型共用燈體。而懸吊型及吸頂型僅在燈體加裝選配組件即可，高雅又簡便。

## » 節能高功因

電路基板採用高效能設計，全機種功率因素值(PF)達0.94以上，節能省電兼顧環保。

## » 電路板採定電流穩壓設計

採定電流方式驅動LED，減緩光衰速度，確保使用壽命。在預備電源放電狀況下60分鐘內照度變動在5%以內。

## » 先進導光方式

採用與LCD液晶螢幕同等級之導光板，超高亮度，照度平均達80%以上，面板無網點呈現，標示內容清晰明亮，非一般投光式、導光式可比擬。

## » 安全高效預備電源系統

採用效率高、壽命長、可重複充放電達500次的鎳氫(Ni-MH)環保電池，並具過充及過放保護設計，充電24小時，可明亮顯示90分鐘以上。

## » 防脈衝破壞

電路板具保護設計可吸收瞬間高壓、突波，將電路板損害降到最低。



## 標示面板參考



## 規格 ◎容許電壓：90V~245V

內政部消防署型式認可

	等級	型號	光源規格	鎳氫電池	額定電壓	尺寸(mm)	安裝規格
小型	C	出口燈 LE-A-A 方向燈 單/雙面 LD-A-A / LD-AD-A	SMD白光LED 0.07Wx18只	3.6V600mAh	AC 110V	365x175x20 標示360x120	壁掛孔二側 孔距147mm
中型	C	出口燈 LE-A2-A 方向燈 單/雙面 LD-A2-A / LD-A2D-A	SMD白光LED 0.07Wx36只	3.6V1100mAh	AC 110V	505x225x20 標示500x170	壁掛孔二側 孔距147mm
中型	BH	出口燈 LE-A2H-A 方向燈 單/雙面 LD-A2H-A / LD-A2DH-A	SMD白光LED 0.07Wx36只	3.6V1100mAh	AC 110V	505x255x20 標示500x200	壁掛孔二側 孔距147mm
中型	BH	出口燈 LE-A4H-A 方向燈 單/雙面 LD-A4H-A / LD-A4DH-A	SMD白光LED 0.07Wx42只	3.6V1300mAh	AC 110V	605x255x20 標示600x200	壁掛孔二側 孔距147mm
大型	BH	出口燈 LE-A3-A 方向燈 單/雙面 LD-A3-A / LD-A3D-A	SMD白光LED 0.07Wx36只x2	3.6V2200mAh	AC 110V	1005x255x20 標示1000x200	壁掛孔二側 孔距147mm

本產品投保2000萬產品責任險