



LCD級背光模組-超薄型LED避難逃生誘導燈

特色：

» 超薄型設計

鋁合金外殼，高質感陽極處理，整體最大厚度僅20mm，壁掛型/吸頂型/懸吊型共用燈體。而懸吊型及吸頂型僅在燈體加裝選配組件即可，高雅又簡便。

» 節能高功因

電路基板採用高效能設計，全機種功率因素值(PF)達0.94以上，節能省電兼顧環保。

» 電路板採定電流穩壓設計

採定電流方式驅動LED，減緩光衰速度，確保使用壽命。在預備電源放電狀況下60分鐘內照度變動在5%以內。

» 先進導光方式


採用與LCD液晶螢幕同等級之導光板，超高亮度，照度平均達80%以上，面板無網點呈現，標示內容清晰明亮，非一般投光式、導光式可比擬。

» 安全高效預備電源系統

採用效率高、壽命長、可重複充放電達500次的鎳氫(Ni-MH)環保電池，並具過充及過放保護設計，充電24小時，可明亮顯示90分鐘以上。

» 防脈衝破壞

電路板具保護設計可吸收瞬間高壓、突波，將電路板損害降到最低。



標示面板參考



規格 ©容許電壓：90V~245V

內政部消防署型式認可

等級	型號	光源規格	鎳氫電池	額定電壓	尺寸(mm)	安裝規格
C型	出口燈 方向燈 單/雙面 LE-BC-A LD-BC-A / LD-BCD-A	SMD白光LED 0.07Wx6只	3.6V300mAh	AC 110V	155x185x20 標示130x130	壁掛孔二側 孔距104mm
BH型	出口燈 方向燈 單/雙面 LE-BBH-A LD-BBH-A / LD-BBDH-A	SMD白光LED 0.07Wx36只	3.6V850mAh	AC 110V	205x255x20 標示200x200	壁掛孔二側 孔距104mm
A型	出口燈 方向燈 單/雙面 LE-BA-A LD-BA-A / LD-BAD-A	SMD白光LED 0.07Wx36只x2	3.6V1700mAh	AC 110V	405x455x20 標示400x400	壁掛孔二側 孔距147mm

本產品投保2000萬產品責任險