



# LCD級背光模組-可掀框蓋LED避難逃生誘導燈

## 特色：

### » 可掀框蓋設計

四邊框框蓋可反覆開閉，不需使用任何工具即可徒手更換電路板、標示面板、LED光條、電池等，省時方便。

### » 超薄型設計

鋁合金外殼，高質感陽極處理，整體最大厚度僅26mm，壁掛型/吸頂型/懸吊型共用燈體。而懸吊型及吸頂型僅在燈體加裝選配組件即可，高雅又簡便。

### » 節能高功因

電路基板採用高效能設計，全機種功率因素值(PF)達0.94以上，節能省電兼顧環保。

### » 電路板採定電流穩壓設計

採定電流方式驅動LED，減緩光衰速度，確保使用壽命。在預備電源放電狀況下60分鐘內照度變動在5%以內。

### » 先進導光方式

採用與LCD液晶螢幕同等級之導光板，超高亮度，照度平均達80%以上，面板無網點呈現，標示內容清晰明亮，非一般投光式、導光式可比擬。

### » 安全高效預備電源系統

採用效率高、壽命長、可重複充放電達500次的鎳氫(Ni-MH)環保電池，並具過充及過放保護設計，充電24小時，可明亮顯示90分鐘以上。

### » 防脈衝破壞

電路板具備保護設計可吸收瞬間高壓、突波，將電路板損害降到最低。



## 標示面板參考



## 規格 ◎容許電壓：90V~245V

內政部消防署型式認可

	等級	型號	光源規格	鎳氫電池	額定電壓	尺寸(mm)	安裝規格
小型	C	出口燈	LE-N-A	SMD白光LED 0.07Wx18只	3.6V600mAh	AC 110V	430x190x26 標示360x120
		方向燈 單/雙面	LD-N-A / LD-ND-A				
中型	C	出口燈	LE-N2-A	SMD白光LED 0.07Wx36只	3.6V1100mAh	AC 110V	570x240x26 標示500x170
		方向燈 單/雙面	LD-N2-A / LD-N2D-A				
中型	BH	出口燈	LE-N2H-A	SMD白光LED 0.07Wx36只	3.6V1100mAh	AC 110V	570x270x26 標示500x200
		方向燈 單/雙面	LD-N2H-A / LD-N2DH-A				
中型	BH	出口燈	LE-N4H-A	SMD白光LED 0.07Wx42只	3.6V1300mAh	AC 110V	670x270x26 標示600x200
		方向燈 單/雙面	LD-N4H-A / LD-N4DH-A				
大型	BH	出口燈	LE-N3-A	SMD白光LED 0.07Wx36只x2	3.6V2200mAh	AC 110V	1070x270x26 標示1000x200
		方向燈 單/雙面	LD-N3-A / LD-N3D-A				

本產品投保2000萬產品責任險