





可掀框蓋LED消燈避難逃生誘導燈

特色：

- » 超節能設計**
 搭配控制系統控制減光功能之啟閉信號，平時節能不亮燈，火警或停電時恢復全亮。
- » 可掀框蓋設計**
 四邊框框蓋可反覆開閉，不需使用任何工具即可徒手更換電路板、標示面板、LED光條、電池等，省時方便。
- » 超薄型設計**
 鋁合金外殼，高質感陽極處理，整體最大厚度僅26mm，壁掛型/吸頂型/懸吊型共用燈體。而懸吊型及吸頂型僅在燈體加裝選配組件即可，高雅又簡便。
- » 節能高功因**
 電路基板採用高效能設計，全機種功率因素值(PF)達0.94以上，節能省電兼顧環保。
- » 電路板採定電流穩壓設計**
 採定電流方式驅動LED，減緩光衰速度，確保使用壽命。在預備電源放電狀況下60分鐘內照度變動在5%以內。
- » 先進導光方式**
 採用與LCD液晶螢幕相同之導光板，超高亮度，照度平均達80%以上，面板無網點呈現，標示內容清晰明亮，非一般投光式、導光式可比擬。
- » 安全高效預備電源系統**
 採用效率高、壽命長、可重複充放電達500次的鎳氫(Ni-MH)環保電池，並具過充及過放保護設計，充電24小時，可明亮顯示90分鐘以上。
- » 防脈衝破壞**
 電路板具保護設計可吸收瞬間高壓、突波，將電路板損害降到最低。



標示面板參考



規格 ©容許電壓：90V~245V

內政部消防署型式認可

等級	型號	光源規格	鎳氫電池	額定電壓	尺寸(mm)	安裝規格
C型	出口燈 方向燈 單/雙面 LEC-OC LDC-OC / LDC-OCD	SMD白光LED 0.07Wx12只	3.6V400mAh	AC 110V	240x240x26 標示130x130	壁掛孔二側 孔距71mm
BH型	出口燈 方向燈 單/雙面 LEC-OBH LDC-OBH / LDC-OBHD	SMD白光LED 0.07Wx36只	3.6V850mAh	AC 110V	270x270x26 標示200x200	壁掛孔二側 孔距71mm
A型	出口燈 方向燈 單/雙面 LEC-OA LDC-OA / LDC-OAD	SMD白光LED 0.07Wx36只x2	3.6V1700mAh	AC 110V	470x470x26 標示400x400	壁掛孔二側 孔距180mm

本產品投保2000萬產品責任險