



嵌壁型LED消燈避難逃生誘導燈

特色：

» 超節能設計

搭配控制系統控制減光功能之啟閉信號，平時節能不亮燈，火警或停電時恢復全亮。

» 高雅斜面外框設計

整體突出牆面 1 cm，四周外框採斜面設計，使燈具周緣貼近牆面僅凸出 3 mm，高雅安全又符合法規。

» 節能高功因

電路基板採用高效能設計，全機種功率因素值(PF)達0.94以上，節能省電兼顧環保。

» 電路板採定電流穩壓設計

採定電流方式驅動LED，減緩光衰速度，確保使用壽命。在預備電源放電狀況下60分鐘內照度變動在5%以內。

» 先進導光方式

採用與LCD液晶螢幕相同之導光板，超高亮度，照度平均達80%以上，面板無網點呈現，標示內容清晰明亮，非一般投光式、導光式可比擬。

» 安全高效預備電源系統

採用效率高、壽命長、可重複充放電達500次的鎳氫(Ni-MH)環保電池，並具過充及過放保護設計，充電24小時，可明亮顯示90分鐘以上。

» 防脈衝破壞

電路板具保護設計可吸收瞬間高壓、突波，將電路板損害降到最低。



標示面板參考



規格 ©容許電壓：90V~245V

內政部消防署型式認可

	等級	型號	光源規格	鎳氫電池	額定電壓	尺寸(mm)	預埋盒尺寸(mm)
小型	C	出口燈	LEC-P1	SMD白光LED	3.6V600mAh	430x190x40	403x163x30
		方向燈	LDC-P1	0.07Wx18只			
中型	BH	出口燈	LEC-P2H	SMD白光LED	3.6V1100mAh	570x270x40	543x243x30
		方向燈	LDC-P2H	0.07Wx36只			
中型	BH	出口燈	LEC-P4H	SMD白光LED	3.6V1300mAh	670x270x40	643x243x30
		方向燈	LDC-P4H	0.07Wx42只			
大型	BH	出口燈	LEC-P3	SMD白光LED	3.6V2200mAh	1070x270x40	1043x243x30
		方向燈	LDC-P3	0.07Wx36只x2			

本產品投保2000萬產品責任險