



嵌壁型LED消燈避難逃生誘導燈

特色：

» 超節能設計

搭配控制系統控制減光功能之啟閉信號，平時節能不亮燈，火警或停電時恢復全亮。

» 高雅斜面外框設計

整體突出牆面1cm，四周外框採斜面設計，使燈具周緣貼近牆面僅凸出3mm，高雅安全又符合法規。

» 節能高功因

電路基板採用高效能設計，全機種功率因素值(PF)達0.94以上，節能省電兼顧環保。

» 電路板採用電流穩壓設計

採用電流方式驅動LED，減緩光衰速度，確保使用壽命。在預備電源放電狀況下60分鐘內照度變動在5%以內。

» 先進導光方式

採用與LCD液晶螢幕相同之導光板，超高亮度，照度平均達80%以上，面板無網點呈現，標示內容清晰明亮，非一般投光式、導光式可比擬。

» 安全高效預備電源系統


採用效率高、壽命長、可重複充放電達500次的鎳氫(Ni-MH)環保電池，並具過充及過放保護設計，充電24小時，可明亮顯示90分鐘以上。

» 防脈衝破壞

電路板具保護設計可吸收瞬間高壓、突波，將電路板損害降到最低。



SMD式白光LED光條



四邊斜面設計

標示面板參考



規格 ©容許電壓：90V~245V

內政部消防署型式認可

等級	型號	光源規格	鎳氫電池	額定電壓	尺寸(mm)	預埋盒尺寸(mm)
C型	出口燈 LED-PC	SMD白光LED	3.6V300mAh	AC 110V	200x200x40	173x173x30
	方向燈 LDD-PC	0.07Wx6只				
BH型	出口燈 LED-PBH	SMD白光LED	3.6V850mAh	AC 110V	270x270x40	243x243x30
	方向燈 LDD-PBH	0.07Wx36只				
A型	出口燈 LED-PA	SMD白光LED	3.6V1700mAh	AC 110V	470x470x40	443x443x30
	方向燈 LDD-PA	0.07Wx36只x2				

本產品投保2000萬產品責任險