



# 嵌壁型LED減光避難逃生誘導燈

## 特色：

### » 超節能設計

搭配控制系統控制減光功能之啟閉信號，平時節能減光(全亮20%以上亮度)，火警或停電時恢復全亮。

### » 高雅斜面外框設計

整體突出牆面1cm，四周外框採斜面設計，使燈具周緣貼近牆面僅凸出3mm，高雅安全又符合法規。

### » 節能高功因

電路基板採用高效能設計，全機種功率因素值(PF)達0.94以上，節能省電兼顧環保。

### » 電路板採定電流穩壓設計

採定電流方式驅動LED，減緩光衰速度，確保使用壽命。在預備電源放電狀況下60分鐘內照度變動在5%以內。

### » 先進導光方式

採用與LCD液晶螢幕相同之導光板，超高亮度，照度平均達80%以上，面板無網點呈現，標示內容清晰明亮，非一般投光式、導光式可比擬。

### » 安全高效預備電源系統

採用效率高、壽命長、可重複充放電達500次的鎳氫(Ni-MH)環保電池，並具過充及過放保護設計，充電24小時，可明亮顯示90分鐘以上。

### » 防脈衝破壞

電路板具保護設計可吸收瞬間高壓、突波，將電路板損害降到最低。



SMD式白光LED光條



四邊斜面設計

## 標示面板參考



## 規格 ©容許電壓：90V~245V

內政部消防署型式認可

等級	型號	光源規格	鎳氫電池	額定電壓	尺寸(mm)	預埋盒尺寸(mm)
小型	出口燈	LED-P1	3.6V600mAh	AC 110V	430x190x40	403x163x30
	方向燈	LDD-P1				
中型	出口燈	LED-P2H	3.6V1100mAh	AC 110V	570x270x40	543x243x30
	方向燈	LDD-P2H				
中型	出口燈	LED-P4H	3.6V1300mAh	AC 110V	670x270x40	643x243x30
	方向燈	LDD-P4H				
大型	出口燈	LED-P3	3.6V2200mAh	AC 110V	1070x270x40	1043x243x30
	方向燈	LDD-P3				

本產品投保2000萬產品責任險