



嵌壁型LED減光避難逃生誘導燈

特色：

» 超節能設計

搭配控制系統控制減光功能之啟閉信號，平時節能減光(全亮20%以上亮度)，火警或停電時恢復全亮。

» 高雅斜面外框設計

整體突出牆面1cm，四周外框採斜面設計，使燈具周緣貼近牆面僅凸出3mm，高雅安全又符合法規。

» 節能高功因

電路基板採用高效能設計，全機種功率因素值(PF)達0.94以上，節能省電兼顧環保。

» 電路板採用電流穩壓設計

採用電流方式驅動LED，減緩光衰速度，確保使用壽命。在預備電源放電狀況下60分鐘內照度變動在5%以內。

» 先進導光方式


採用與LCD液晶螢幕相同之導光板，超高亮度，照度平均達80%以上，面板無網點呈現，標示內容清晰明亮，非一般投光式、導光式可比擬。

» 安全高效預備電源系統

採用效率高、壽命長、可重複充放電達500次的鎳氫(Ni-MH)環保電池，並具過充及過放保護設計，充電24小時，可明亮顯示90分鐘以上。

» 防脈衝破壞

電路板具保護設計可吸收瞬間高壓、突波，將電路板損害降到最低。



標示面板參考



規格 ©容許電壓：90V~245V

內政部消防署型式認可

| 等級 | 型號 | 光源規格 | 鎳氫電池 | 額定電壓 | 尺寸(mm) | 預埋盒尺寸(mm) |
|-----|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
| C型 | 出口燈 LED-PC | SMD白光LED | 3.6V300mAh | AC 110V | 200x200x40 | 173x173x30 |
| | 方向燈 LDD-PC | 0.07Wx6只 | | | | |
| BH型 | 出口燈 LED-PBH | SMD白光LED | 3.6V850mAh | AC 110V | 270x270x40 | 243x243x30 |
| | 方向燈 LDD-PBH | 0.07Wx36只 | | | | |
| A型 | 出口燈 LED-PA | SMD白光LED | 3.6V1700mAh | AC 110V | 470x470x40 | 443x443x30 |
| | 方向燈 LDD-PA | 0.07Wx36只x2 | | | | |

本產品投保2000萬產品責任險