



嵌頂型LED閃滅出口標示燈

特色：

» 內閃型設計

閃滅功能採內閃型設計，明顯區隔，並達到節能及省空間效果。

» 平貼無縫嵌頂設計

燈具本體採用鋁合金押出銑削成型，厚度1.6mm，高質感陽極處理，強度高，組裝後與天花板平貼無縫，高雅美觀。

» 節能高功因

電路基板採用高效能設計，全機種功率因素值(PF)達0.94以上，節能省電兼顧環保。

» 尺寸多樣化設計

含1:1及3:1系列燈具，符合各種不同標示面需求之場所使用，維持LED標示燈具輕薄雅緻的外觀。

» 電路板採定電流穩壓設計

採定電流方式驅動LED，減緩光衰速度，確保使用壽命。在預備電源放電狀況下60分鐘內照度變動在5%以內。

» 先進導光方式

採用與LCD液晶螢幕同等級之導光板，超高亮度，照度平均達80%以上，面板無網點呈現，標示內容清晰明亮，非一般投光式、導光式可比擬。

» 安全高效預備電源系統

採用效率高、壽命長、可重複充放電達500次的鎳氫(Ni-MH)環保電池，並具過充及過放保護設計，充電24小時，可明亮顯示90分鐘以上。

» 防脈衝破壞

電路板具保護設計可吸收瞬間高壓、突波，將電路板損害降到最低。



SMD式白光LED光條



貼合無縫設計



標示面板參考



規格 ©容許電壓：90V~245V

內政部消防署型式認可

等級	型號	光源規格	鎳氫電池	額定電壓	尺寸(mm)	嵌入孔尺寸(mm)
BH型	BH 出口燈 LEF-CBH	SMD白光LED 0.07Wx36只	3.6V850mAh	AC 110V	260x235x80 標示200x200	230x44
A型	A 出口燈 LEF-CA	SMD白光LED 0.07Wx36只x2	3.6V1700mAh	AC 110V	460x235x80 標示400x400	430x44
中型	BH 出口燈 LEF-C2H	SMD白光LED 0.07Wx36只	3.6V1100mAh	AC 110V	560x235x80 標示600x200	530x44
中型	BH 出口燈 LEF-C4H	SMD白光LED 0.07Wx42只	3.6V1300mAh	AC 110V	660x235x80 標示600x200	630x44
大型	BH 出口燈 LEF-C3	SMD白光LED 0.07Wx36只x2	3.6V2200mAh	AC 110V	1060x235x80 標示1000x200	1030x44

本產品投保2000萬產品責任險