



# LCD級背光模組 - 可掀框蓋滅火系統LED放射表示燈

## 特色：

### 可掀框蓋超薄型設計

採用紅色陽極處理鋁合金外框，整體最大厚度僅26mm，四邊框蓋可反覆開閉，不需使用任何工具即可徒手更換標示面板、LED光條、電池等，省時方便。

### 電路板採定電流穩壓設計

採定電流方式驅動LED，亮度、色溫均一，無光柵現象，並可有效減緩光衰速度，確保使用壽命。

### 防脈衝破壞

電路板具保護設計可吸收瞬間高壓、突波，將電路板損害降到最低，不致損及電路板。

### 電路防錯設計


電路板具防錯無極性設計，配線時不需刻意配對極性，即可讓燈具正常使用。

### 先進導光方式


採用與LCD液晶螢幕相同之導光技術。照度平均達80%以上，超高亮度，面板無網點呈現，標示內容清晰明亮，非一般投光式、導光式可比擬。

### 燈體均可共用

僅標示內容之標示牌更換即可提供不同標示內容，而成不同之放射燈，如CO<sub>2</sub>、FM-200、FE-13、INERGEN、IG55、Novec1230、危險勿近、速離現場...等。



+ SMD式白光LED光條



+ 可掀框蓋設計



## 標示面板參考



## 規格

◎容許電壓：12V~36V

型號	光源規格	額定電壓	額定電流	尺寸(mm)	安裝規格(mm)
LR-N-4	SMD白光LED 0.07Wx24只	DC 24V	200mA	430x190x26 標示360x120	壁掛連續孔二側 中心孔距180mm

本產品投保2000萬產品責任險