

## 太平龍頭

### 說明

- 設置於消防栓箱內，作為控制消防水流之開關又稱消防栓。
- 2 1/2"太平龍頭可做為連結送水管出口。

### 規格

	規格	主要材質	工作壓力	試驗壓力
太平龍頭	1 1/2"/2 1/2"	黃銅	10kgf/cm <sup>2</sup>	20kgf/cm <sup>2</sup>
減壓太平龍頭	1 1/2"/2 1/2"	鉑金銅	16kgf/cm <sup>2</sup>	32kgf/cm <sup>2</sup>
鉑金太平龍頭	1 1/2"/2 1/2"	鉑金銅	16kgf/cm <sup>2</sup>	32kgf/cm <sup>2</sup>
180°太平龍頭	1 1/2"	黃銅	10 kgf/cm <sup>2</sup>	20 kgf/cm <sup>2</sup>




## 消防水帶

### 說明

- 消防水帶連接消防栓和瞄子，做為消防水流之通道。

### 規格

主要尺寸	工作壓力	試驗壓力	主要構件	主要材質
1 1/2"x15m	9kgf/cm <sup>2</sup>	18kgf/cm <sup>2</sup>	快速接頭	鋁合金/BC6
	13kgf/cm <sup>2</sup>	25kgf/cm <sup>2</sup>		特多龍合纖
2 1/2"x20m	16kgf/cm <sup>2</sup>	32kgf/cm <sup>2</sup>	帶身	合成橡膠/特殊聚合物
			內層	



HH-1A/HH-1B 1 1/2"x10m  
HH-2A/HH-2B 1 1/2"x15m  
HH-5A/HH-5B 2 1/2"x20m

## 兩用瞄子

### 說明

- 控制消防水噴射的狀態，可做為直射也可無段式調為水霧。

### 規格

規格	放水量	主要材質	工作壓力	試驗壓力
1 1/2"	130~210 l/min	鋁合金/黃銅	1.7~7 kgf/cm <sup>2</sup>	14 kgf/cm <sup>2</sup>
2 1/2"	220~430 l/min			



HN-1A/HN-1 1 1/2"  
HN-2A/HN-2 2 1/2"

## 地上消防栓

### 說明

- 置於地面的室外消防栓，雙邊的出水口可供取水滅火之用。

### 規格

規格	主材質	出口規格	工作壓力	試驗壓力
一般型3"/4"	鑄鐵	2 1/2"快速接頭	10 kgf/cm <sup>2</sup>	15 kgf/cm <sup>2</sup>
防撞型4"/6"	鑄鐵	2 1/2"快速接頭	12.5 kgf/cm <sup>2</sup>	21 kgf/cm <sup>2</sup>



地上消防栓 HG-G1  
HG-G2

防撞型地上消防栓  
HG-G4 HG-G6