



SAFE

## 送水口

### 說明

- 送水口以銅合金為主要材料，應為雙口形，並裝接2 1/2"陰式快速接頭，用於連接立管管系以連結自動撒水，水霧、泡沫及消防栓等滅火設備。

### 規格

材質	入水口規格	出水口規格	式 樣	種 類
銅合金	2.5"快速接頭	3"/4"	一般/優美/埋入	連結、撒水、消防、泡沫、水霧



3" 送水口 JI-1  
4" 送水口 JI-2



優美型水送口 JI-U



埋入式水送口 JI-I

## 採水口

### 說明

- 消防專用蓄水池，其採水口應為口徑75mm並裝接陰式螺牙，距離基地地面之高度介於0.5公尺至1公尺之間。
- 採機械方式引水時，採水口應裝接63mm陽式快速接頭，距離基地地面之高度介於0.5公尺至1公尺之間。



優美型採水口 JO-U



採水口 JO-1



陽式採水口 JO-3

## 採水泵浦啟動裝置

### 說明

- 消防專用蓄水池機械方式引水時須設置加壓送水裝置，而加壓送水裝置應於採水口附近設啟動裝置及紅色啟動表示燈，以供消防人員採水時啟動採水泵浦使用。
- 本裝置設有保護箱，箱內置啟動開關，箱面置紅色啟動表示燈。



採水泵浦啟動開關 JO-S



採水泵浦啟動開關 JO-SS (SUS)



採水泵浦啟動開關 JO-SS (SUS)